

### 3 Akustikputzdecke Knauf D126 Cleaneo® Akustik Decke für fumi Akustikputz®

Pos.	Ausschreibungstext	EH	Menge	Einheitspreis	Summe
	<p><b>fugenlose Akustikputzdecke im System Knauf D126 Cleaneo® Akustik Decke für fumi Akustikputz®</b></p> <p>Unterdecke DIN 18168-1; Einbauhöhe in m: ..... Abhänghöhe in cm: ..... Befestigungsuntergrund: .....</p> <p>Schallabsorptionswert: Alpha w = 0,70 / Alpha w = 0,65 Klasse C (hoch absorbierend)</p> <p>Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1 als Grund- und Tragprofil, abhängen mit drucksteifen Abhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. Abstand Grundprofile: max. 1000 mm Abstand Tragprofile: max. 333 mm Abstand Abhänger: max. 950 mm</p> <p>Dämmstoffauflage hohlraumseitig aus mineralischem Faserdämmstoff einlagig dicht gestoßen, TWP1 Dicke 40 mm / TP120A Dicke 30 mm</p> <p>Decklage / Bekleidung Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipslochplatten DIN18180</p> <p>Deckensystem D126 Cleaneo® Akustik Decke für fumi Akustikputz®</p> <p>Fugen und Schraubenlöcher werden gem. den Verarbeitungshinweisen ansatzlos verspachtelt. Die Spachtelung erfolgt systemkonform gem. den Angaben der Plattenhersteller bzw. Lieferanten.</p> <p>Als Grundlage der Montage dienen DIN 18168, DIN 18181 und die Montagerichtlinien der Plattenhersteller bzw. Lieferanten.</p> <p>Flächen als fugenlose dekorative schalloffene Endbeschichtung im Spritzverfahren mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fumi Akustikputz® Fili / Fili SF (Körnung bis ca. 0,3 mm),</li> <li>- fumi Akustikputz® E1 (Körnung bis ca. 0,5 mm),</li> <li>- fumi Akustikputz® S1 (Körnung bis ca. 0,8 mm),</li> <li>- fumi Akustikputz® S3 (Körnung bis ca. 2,7 mm)</li> </ul> <p>beschichten.</p> <p>Die Ausführung der Akustikputzarbeiten erfolgt durch autorisierte Fachbetriebe.</p>				

### 3 Akustikputzdecke Knauf D126 Cleaneo® Akustik Decke für fumi Akustikputz®

Pos.	Ausschreibungstext	EH	Menge	Einheitspreis	Summe
	<b>Liefernachweis Akustikputz:</b> Schmidt Akustik GmbH www.akustikputz.de E-Mail: info@akustikputz.de				
1	Gipslochplatten im System Knauf D126 Cleaneo® Akustikdecke für fumi Akustikputz® sach- und fachgerecht nach den Montagerichtlinien der Plattenhersteller bzw. Lieferanten montieren	m <sup>2</sup>	.....	.....	.....
2	Dämmstoffauflage Mineralfaser Typ, Dicke .....	m <sup>2</sup>	.....	.....	.....
3	Grundieren (fumi-Akustik-Sperrgrund) der Deckenflächen und mit fumi Akustikvlies wasserfest kaschieren	m <sup>2</sup>	.....	.....	.....
4	Flächen als fugenlose dekorative schalloffene Endbeschichtung im Spritzverfahren beschichten, mit: fumi Akustikputz® ..... Farbe weiß	m <sup>2</sup>	.....	.....	.....
5	Schützen von nicht zu bearbeitenden Bauteilen, wie z.B. Böden, Wände	m <sup>2</sup>	.....	.....	.....
6	Zulage für das Anarbeiten an Einbauten z.B. Leuchten, Rauchmelder, Lüftungsauslässe Abmessung:.....	Stk.	.....	.....	.....
7	Zulage für das Anarbeiten an Einbauten z.B. Lüftungsschienen, Dehnfugen Abmessung:.....	lfdm	.....	.....	.....
8	Zulagen für das Anlegen von Putzfaschen um Einbauten, Breite bis.....mm (ohne Anstrich ohne Spachtelung)	Stk.	.....	.....	.....
9	Zulage für das Anlegen von Putzfaschen Breite bis.....mm (ohne Anstrich und Spachtelung)	lfdm	.....	.....	.....
		Summe			
		Mehrwertsteuer	..... %		
		Endsumme			